



**N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.**  
Ul. Svornosti 50,  
821 06 Bratislava  
IČO. 35693959  
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:  
Tel: 00421/0245643045  
Fax: 00421/0245643046  
E-mail: [ncn@ncn.sk](mailto:ncn@ncn.sk)  
[www.metanova.sk](http://www.metanova.sk)

Bankové spojenie:  
Tatra banka  
2627806066/1100  
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066  
SWIFT: TATRSKBX

## Technický list

### METANOVA Leak detection



#### Aerosólový vyhľadávač úniku

**METANOVA Leak detection** – Šetrný k životnému prostrediu, nehorľavý výrobok na odhaľovanie úniku vo vzduchových a plynových potrubiach, tlakových nádobách, pneumatických, brzdových systémoch. Teplotný rozsah 0°C až 30°C. Vhodné pre kovové a plastové potrubia. Obsahuje inhibítor korózie.

#### Vlastnosti:

##### METANOVA Leak detection

- Šetrný k životnému prostrediu,
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Nehorľavý
- Netoxický
- Na pokožku nie je škodlivý
- Obsahuje antikorózne prísady
- Je vhodný pre oceľové, , polyetylén, polyamid, atď. potrubie

#### Možnosti použitia:

##### METANOVA Leak detection

- Plynové vedenie a kompresorové linky
- Armatúry, ventily
- Plynové fľaše
- Prírubby a závitové potrubné spoje
- Tlakové nádoby
- Brzdové systémy
- Pneumatiky

#### Aplikácie:

**METANOVA Leak detection** – Pred použitím pretrepať. Kontrolované plochy nastriekať. Netesnosť avizujú tvoriace sa bubliny aj vlásočnicové úniky . Zakázané použitie vo vnútorných častiach rozvodoch kyslíku. Použiteľné od 0 ° C do 30 ° C .

Odporúčaná skladovacia teplota: 10-30 ° C.

Chráňte pred mrazom!

## METANOVA Leak detection

<u>Technické dáta:</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Skúšobná metóda</u>
Farba	oblačno	
Zápach	charakteristický	
Konzistencia	kvapalina (aerosól)	
Bod vzplanutia:	-	
Bod varu:	100 °C	
Hustota pri 20 ° C:	0,99 g / cm <sup>3</sup>	
Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C:	rozpustný	
hodnota pH pri 20 ° C:	9	
Obsah VOC:	0%	
Pohonná hmota:	dusík	

### **Balenie:**

Aerosól: 300 ml