



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list

METANOVA NICRO 935



Elektronický čistič

METANOVA NICRO 935

Špeciálny vysoko účinný chemický prostriedok pre údržbu elektrických zariadení malého napätia. Dokonale čistí a odmasťuje všetky elektronické zariadenia, ich moduly, vrátane spínacích a rozpínacích kontaktov, ktoré pri pravidelnej aplikácii udržiava vo vynikajúcom stave.

Vlastnosti:

METANOVA NICRO 935

- * Vyznačuje sa špičkovými čistiacimi odmasťovacími vlastnosťami
- * Rozpúšťa všetky nečistoty, ktoré sa na elektrických zariadeniach MN môžu objaviť počas prevádzky
- * Zaisťuje odstránenie nečistôt, prach, olej, tuky, oxidy, zvyšky spali pod. z povrchu slaboprúdových zariadení, ich kontaktov a konektorov
- * Veľmi rýchlo sa odparuje bezozbytku
- * Nenapadá a nepoškodzuje materiály používané v elektrotechnickom priemysle, vrátane izolácií, plastov, farieb a popisov
- * Nie je jedovatý ani karcinogénny.
- * Minimalizuje možné poruchy riadiacej a výkonovej elektroniky
- * Zaisťuje dokonalú priľnavosť pre ochranné laky
- * Vhodný pre rýchle a spoľahlivé odstránenie zvyškov silikónov, kyselín a kolofónie z dosiek plošných spojov
- * Hnací plyn u spreja: CO₂ - viac aktívne látky, menej odpadov, vyššia bezpečnosť

Možnosti použitia:

METANOVA NICRO 935

- * Všetka riadiaca a výkonová elektronika - výpočtová technika, VF obvody, televízne technika, usmerňovače, meniče, regulačná technika, meracie a diagnostické prístroje a zariadenia
- * Pre následnú konzerváciu, odporúčame "suchý" konzervačný olej NICRO 666 K-4 Ultra

Aplikácie:

METANOVA NICRO 935

Aplikujte na zariadení bez prúdu. Použitie pre lokálne čistenie a odmasťovanie pomocou spreja alebo mechanického rozprašovača. V prípade malých súčiastok, dosiek plošných spojov je možné aplikovať ponorom s použitím jemnej kefy alebo textílie. Pri veľkom znečistení aplikáciu opakujte. Rýchlejšie odparovanie dosiahnete použitím dúchadla.

METANOVA NICRO 935

Technické dáta:	Hodnota	Skúšobná metóda
Vzhľad (pri 20 ° C):	kvapalné, aerosól	
Farba:	číra	
Zápach:	jemne citrusový	
Výtoková doba:	10 s pri 20°C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
Bod vzplanutí:	-10 °C	
Teplota varu:	75-165 °C	
Hustota:	0,75g / ml pri 20 ° C	DIN 51 757 C
Elektrická vodivosť:	nevodivý	
Rozpustnosť vo vode:	čiastočne rozpustný	

Balenie:

Aerosól: 400 ml sprej

Kvapalina: 10 k kanister