



**N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.**  
Ul. Svornosti 50,  
821 06 Bratislava  
IČO. 35693959  
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:  
Tel: 00421/0245643045  
Fax: 00421/0245643046  
E-mail: [ncn@ncn.sk](mailto:ncn@ncn.sk)  
[www.metanova.sk](http://www.metanova.sk)

Bankové spojenie:  
Tatra banka  
2627806066/1100  
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066  
SWIFT: TATRSKBX

## Technický list



### METANOVA NICRO 900

#### Uvoľňovač skorodovaných a zadrených spojov s prísadou MOS2

**METANOVA NICRO 900**- Určený pre jednoduché a bezproblémové povolenia a uvoľnenia najmä zahrdzavených alebo zadretých spojov, skrutiek, matic, čapov. Slúži aj na čistenie vysokoleštených povrchov od otlakov prstov. Poskytuje dočasnú ochranu proti korózii.

Patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá na trhu v tejto oblasti zaobstarať. To je potvrdené empirickými skúsenosťami s týmto prostriedkom v najťažších prevádzkach ako je banský priemysel, energetika, chemický priemysel ...

#### Vlastnosti:

##### **METANOVA NICRO 900**

- \* Vyznačuje sa veľmi vysokým stupňom vzlínavosti
- \* Rýchlo preniká skorodovanou vrstvou.
- \* Pôsobením prísady MOS2 dokonale premaže skorodovaný závit
- \* Obsahuje rad vysoko kvalitných aditív
- \* Chráni proti korózii
- \* Nenapadá kovy a plasty
- \* Odstraňuje aj skorodované odtlačky prstov z brúsených plôch
- \* Odstraňuje koróziu z kovových či chrómových dielov

#### Možnosti použitia:

**METANOVA NICRO 900** -- Osvedčil sa ako ideálny pomocník v údržbe alebo pri akútnych opravách v mnohých odvetviach priemyslu

- Je neoceniteľný pomocník pri údržbe najmä v oblasti dopravy, energetiky, v chemickom priemysle, banskom priemysle, jednoducho všade tam, kde je potreba zaistiť jednoduchú a bezproblémovú demontáž všetkých skrutkových spojov bez celkovej deštrukcie či poškodenie materiálu.

#### Aplikácia

Aplikuje sa na skorodovaný spoj krátkymi postrekmi, až je povrch vlhký a nechá sa pôsobiť podľa potreby.

**METANOVA NICRO 900** sa vstrebáva a prechádza vrstvou hrdze až do najhlbších pórov. Po niekoľkých minútach sú zhrdzavené časti oddelené, potom sa vykoná demontáž spoja. V prípade silnej korózie je potreba aplikáciu opakovať a ponechať dlhšiu dobu k vstrebávaniu produktu. Podľa skúseností je vhodné

pred vlastnou aplikáciou uvoľňovače odstrániť z oblasti závitú hrubé nečistoty alebo silné častice korózie hrubou kefou.

Závit je následne chránený proti ďalšej korózii. Pre vyčistenie závitú pred ďalšou montážou použite čistič a odmasťovač METANOVA NICRO 901 K-3S.

## **METANOVA NICRO 900**

### **Fyzikálne – chemické vlastností**

<b>Technické dáta:</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Skúšobná metóda</b>
Stav:	kvapalina pri 20 ° C	
Farba:	tmavo hnedá	
Zápach:	mierny	
Bod vzplanutia:	74 ° C	DIN 51 755
Hustota:	0,81 g / ml pri 20 ° C	DIN 51 757 C
Výtoková doba:	11 s pri 20 ° C, 100ml / 4mm	DIN EN ISO 2431
Rozpustnosť (pri 20 ° C) vo vode:	nerozpustný	

### **Balenie:**

Aerosól:	E-09-0009-06	400 ml sprej
Kvapalina:	E-09-0009-15	5L kanister