



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list



METANOVA NICRO KALK-OFF

METANOVA NICRO KALK-OFF - Vodou riediteľný silný odstraňovač vodného kameňa, odvápnovací prostriedok, čistíč, dezinfekcia. Zmes anorganických kyselín vo vodnom roztoku, so špeciálnymi inhibítory korózie a ďalšie dezinfekčné prísady. Vďaka špeciálnemu chemickému zloženiu, zaručuje veľmi vysoký, rýchly čistiaci a dezinfekčný účinok.

Vlastnosti:

METANOVA NICRO KALK-OFF

- * Veľmi účinné odstraňovanie vodného kameňa zo všetkých vodných systémov
- * Odstráni aj stopy korózie z plastov a kameňa
- * Sýtosť je indikovaná zmenou farby - zmenou svojej farby z pôvodnej červenej na žltú indikuje plné nasýtenia prostriedku, tzn., že už nie je schopný ďalej rozpúšťať vápenaté usadeniny
- * Nenapadá kovové materiály a nespôsobuje ich koróziu
- * Nie je jedovatý ani karcinogénny
- * Čistí a dezinfikuje
- * Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovú
- * Neobmedzene rozpustný vo vode
- * nehorľavý
- * Nie je jedovatý ani karcinogénny

Možnosti použitia:

METANOVA NICRO KALK-OFF

- * Pre všetky typy vodných systémov - kotly, parné generátory, vykurovacie a chladiace systémy, klimatizácia, armatúry
- * Odstránenie hrdze a minerálov z kameňa, betónu, plastových dosiek
- * Odstránenie machu a nečistôt zo striech, eternitových dosiek, odkvapov, žľabov, kamenných stien a muriva
- * Na čistenie auto domiešavačov betónu

Aplikácia

Aplikuje sa nástrekom, štetcom, textíliou alebo hrubou špongiou a nechá sa vsiaknuť. Neutralizujte opláchnutím veľkým množstvom vody. Konečný oplach by mal byť vodou s hodnotou pH 6,5. alebo ponorom či ako prísada do vody vykurovacích a chladiacích obežných systémoch s čerpadlom odolným kyselinám. Nenapadá kovové materiály, ale pri použití na farebné kovy, šedú liatinu, pozinkované a pochrómované diely nechať pôsobiť pri čistení ponorom maximálne 24 hodín.

Zmenou farby z červenej na žltú je indikované nasýtenie kvapaliny.
Pri pôsobení na vodný kameň vzniká slabý zápach.

Odporúčané pomery riedenia

1: 2 až 1: 5 pre odstránenie silného zvrápania

1: 5 až 1:30 pre všetky vodné systémy, chladiace okruhy, kotly, klimatizácia, ventily a pod.

1:10 až 1:50 na likvidáciu machu z eternitových dosiek, žľabov, odkvapov, kamenných stien a muriva

METANOVA NICRO KALK-OFF

Fyzikálne – chemické vlastností

Technické dáta:	Hodnota	Skúšobná metóda
Stav:	kvapalina	pri 20 ° C
Farba:	červená	
Zápach:	neutrálna	
Bod varu:	135 ° C	75% roztoku kyseliny fosforečnej
BOD tuhnutia:	-20 ° C	75% roztoku kyseliny fosforečnej
Bod vzplanutia:	žiadny	
Hodnota pH:	0-1	pri 20 ° C
Hustota:	1,36g / cm ³	pri 20 ° C
Rozpustnosť (pri ° C) vo vode:	bez obmedzenia	

Balenie:

Kvapalina: E-40-0087-20 10 Kg kanister