



**N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.**  
Ul. Svornosti 50,  
821 06 Bratislava  
IČO. 35693959  
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:  
Tel: 00421/0245643045  
Fax: 00421/0245643046  
E-mail: [ncn@ncn.sk](mailto:ncn@ncn.sk)  
[www.metanova.sk](http://www.metanova.sk)

Bankové spojenie:  
Tatra banka  
2627806066/1100  
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066  
SWIFT: TATRSKBX

## Technický list



### METANOVA NICRO TEAR OFF

#### VYSOKO ALKALICKÉ ČISTIACI KONCENTRÁT PRE ODSTRÁNENIE EXTRÉMNE SILNEJ KONTAMINÁCIE

**METANOVA NICRO TEAR-OFF** - Vodou riediteľný silno alkalický čistiaci a odmasťovací prostriedok pre široké spektrum použitia. Uľahčuje rýchle a účinné odstraňovanie olejových usadenín, sadzových a ohorených zvyškov tak ako aj ťažké a stvrdnuté olejové zvyšky zo strojov, strojových častí. Spoľahlivo rozpúšťa prepálené, zaoxidované anorganické, organické tuky a oleje. Penivá látka. Vodou riediteľný.

#### Vlastnosti:

##### METANOVA NICRO TEAR-OFF

- \* Spoľahlivo zaisťuje odstránenie všetkých extrémne zapečených olejov, mazacích tukov, mazutu a iných silných a ťažkých kontamináciou.
- \* Rozpúšťa anorganické, organické a rastlinné tuky alebo oleje, nečistoty, prepálené tuky.
- \* Nenapadá kovové materiály a nespôsobuje ich koróziu.
- \* Bez rozpúšťadiel
- \* Neobmedzene rozpustný vo vode
- \* nehorľavý
- \* Nie je jedovatý ani karcinogénny
- \* Biologicky rozložiteľný

#### Možnosti použitia:

##### METANOVA NICRO TEAR-OFF

- \* Používa sa na odstránenie tukov, mazív, sadzí.
- \* Pre dokonalé očistenie horákov, trysiek, tlakových nádob, kachlí, kotlov, spaľovacích motorov
- \* Pre extrémne znečistené kryty, časti strojov, oceľových konštrukcií, dopravných prostriedkov, lietadiel,
- \* Zvlášť vhodný pre čistenie nerezovej ocele, ocele, odolných plastických hmôt, keramiky a skla.
- \* Pre celú škálu čistiacich prác v údržbe.
- \* Nie je vhodný pre farebné kovy, hliník a lakovaný povrch.

#### Aplikácia

Aplikuje sa na čistený povrch namáčaním, striekaním, štetcom. Nechajte pôsobiť 5 - 20 minút, následne umyte vodou a utrite savým materiálom. V prípade použitia na lakovanú plochu, vopred na kúsok, overte jej odolnosť.

Odporúčané pomery riedenia

Neriedený - pre extrémne silné znečistenie

1: 1 až 1:10 - pre stredné až ľahké znečistenie, mazivá, oleje, sadze

1:40 až 1: 100 - ako náplň do čistiacich zariadení s technológiou ponorom alebo máčaním pre silne stredné znečistenie, plasty všetkého druhu a pod.

1:50 až 1: 200 - pre čistenie podvozkov, dlažieb, betónových povrchov

1: 100 a viac - ideálny pre čistenie automobilov (karosérie a interiér), okien, sklenených tvárnic ...

## **METANOVA NICRO TEAR-OFF**

### **Fyzikálno – chemické vlastností**

| <b>Technické dáta:</b>         | <b>Hodnota</b>   | <b>Skúšobná metóda</b> |
|--------------------------------|--|------------------------|
| Vzhľad (pri 20 ° C):           | kvapalné   |                        |
| Farba:                         | žltá   |                        |
| Zápach:                        | typický  |                        |
| Bod varu (° C):                | > 100  |                        |
| Bod tuhnutia (° C):            | ~ 0  |                        |
| Bod vzplanutia (° C):          | žiadny   |                        |
| Medze výbušnosti:              | horná hranica (% obj.): Žiadna<br>dolná hranica (% obj.): žiadna |                        |
| Hodnota pH:                    | 12,8   |                        |
| Hustota (pri 20 ° C):          | 1,09g / cm <sup>3</sup>  |                        |
| Rozpustnosť (pri ° C) vo vode: | bez obmedzenia   |                        |

### **Balenie:**

Kvapalina: E-40-0088-25 25 Kg kanister