



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list



METANOVA 509

SYNTECKÉ SPREJOVÉ MAZIVO

METANOVA 509 - Syntetický, zaťaženiu odolný, vode odolný sprejový tuk s výbornými penetračnými a adhéznymi vlastnosťami pre mazanie ťažko dostupných priestorov, napr. drôtené laná, skrutky, čapy, koľaje, kĺbové spoje atď. teplotný rozsah -30°C do +200 °C

Vlastnosti:

METANOVA 509

- Použiteľný v ťažko dostupných miestach - reťaze, laná, kolíky
- Použiteľný na oceľ, hliník, mosadz, plasty, guma
- Preniká hlboko do trhlín a do najtesnejších miest a zaisťuje mazanie všetkých pohyblivých častí
- Má vynikajúcu príľnavosť a mazacie vlastnosti
- Neobsahuje silikón
- Chráni proti korózii a hrdze

Možnosti použitia:

METANOVA 509

- Vozidlá: Ložiská kolies, závesné čapy, vahadlá, spojky, kĺby.
- Textilný priemysel: Zariadenie na spracovanie za mokra.
- ventilátory, reťaze, ložiská dopravných vozidiel, dopravníky.
- plastový priemysel: Nástroje potrubia.
- Priemysel: ozubené prevody, spojky, dverové zámky, dopravníky, drôtené laná, ventily, kĺbové spoje, skrutky, čapy, koľaje

METANOVA 509

Fyzikálne – chemické vlastností

<u>Technické dáta:</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Skúšobná metóda</u>
Stav:	Aerosól	
Farba	bezfarebný	
Vôňa:	Špecifická	
Pohon v spreji:	CO ₂	
Teplotný rozsah:	-30°C + 200 °C	
Bod tuhnutia:	-35 °C	

Bod varu:	42-170 °C		
Bod vzplanutia:	cca. -15°C		
Tlak pár:	35600 N / m ²	pri 20 °C	
Hustota v kvapaline:	0,87 g / ml	pri 20 °C	DIN 51 757 C
Výtoková doba:	12 s	pri 15 ° C,100ml, 4mm	DIN EN ISO 2431

Balenie:

Aerosól: 400 ml sprej