



N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
Ul. Svornosti 50,
821 06 Bratislava
IČO. 35693959
IČ DPH: SK2020355975

Kontakt:
Tel: 00421/0245643045
Fax: 00421/0245643046
E-mail: ncn@ncn.sk
www.metanova.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka
2627806066/1100
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2780 6066
SWIFT: TATRSKBX

Technický list



METANOVA NICRO LW1

Čistiaci koncentrát na železničné vozidlá

Vysoko penový čistiaci koncentrát na báze hydroxidu sodného s antikoróznymi prísadami. Veľmi odporúčaný na čistenie železničných vozidiel, obchodných a ťažkých nákladných vozidiel a iných náradí. Uľahčuje jednoduché a účinné odstraňovanie oleja, olejových usadenín, sadzových a tukových zvyškov, brzdového prachu atď. Riediteľný vodou až do pomeru 1:20. Nehorľavé.

Vlastnosti:

METANOVA NICRO LW1

- Vodou riediteľný
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Nehorľavý
- Bez fosfátov
- Účinné odstránenie silných olejových nečistôt, mastnoty
- Môže byť aplikovaná na farbené, lepené, tesnené povrchy, ako aj na hliníkové súčiastky

Možnosti použitia:

METANOVA NICRO LW1

- Čistenie železničných vagónov, lokomotív, vozňov
- Čistenie električiek
- Doprava
- (nákladné vozidlo, príves, traktor, nákladné auto a pod.)
- Čistenie pracovných strojov
- Čistenie podvozku
- Renovácia- opravy vozidiel
- Oprava strojov - údržba

Aplikácia

METANOVA NICRO LW1

Vozidlo, ktoré sa má čistiť, by sa malo pred umývaním odstaviť do tieňa. Povrch, ktorý sa má umývať, by nemal byť veľmi teplý alebo v zime - studený. Aplikácia studenou alebo teplou vodou zriedeného roztoku môže byť ručnou metódou - kefovaním, postrekom, penivým zariadením.

V závislosti od stupňa kontaminácie po 3-15 minút povrch dôkladne opláchnite čistou vodou.

Pre niektoré povrchy, pred čistením overte kompatibilitu.

Kontaminovaná voda vytvorená počas čistenia sa musí zhromaždiť (sedimentácia, odstraňovanie oleja, neutralizácia, riedenie atď.).

Odporúčané riedenie (s vodou)

1: 20-1: 30 Denne čistenie v teplej vode (max. 60 ° C) rutinné umývanie

1: 10-1: 20 Čistenie studenou vodou, silnejšie mastné nečistoty

1: 5-1: 10 odstránenie oleja, brzdového prachu, generálna oprava

1: 2-1: 10 pre extrémne silné znečistenie

METANOVA NICRO LW1

Fyzikálno – chemické vlastností

Technické dáta:	Hodnota	Skúšobná metóda
Konzistencia:	kvapalina	
Farba:	zelená	
Zápach:	charakteristický	
Bod vzplanutia:	žiadny	
Teplota varu:	> 100 ° C	
Bod vzplanutia:	-1 ° C	
Hustota:	1,03 g / cm ³	pri 20 ° C
Hodnota pH:	12,5-13	koncentrát, 20 ° C
	8,5	10 g / l, 20 ° C
Vodivosť:	116 μS / cm	
Rozpustnosť vo vode:	voľne rozpustný	pri 20 ° C
Korózia na hliníku:	-0.031 g / dm ² h	
Korózia na oceli:	0,000 g / dm ² h	

Balenie:

Kvapalina: 25 kg kanister

Sud: 200 kg